RIPPA TÜRKİYE

ÖZYURTLAR GÜVENCESİYLE

FORKLİFT
KATALOĞU

GÜÇ VE KONTROL

1,5–3,5 ton • Dizel ve elektrikli RF serisi

RF20

RF25

RF35

RF15E

RF20E

RF25E

RF30E

RF35E

8 MODEL

Eksiksiz model ailesi

2 GÜÇ TİPİ

Dizel • Elektrikli

1.500–3.500 KG

Nominal kapasite aralığı

RIPPA TÜRKİYE

Özyurtlar güvencesiyle • 40 yılı aşkın tecrübe

DÜNYA STANDARDINDA ÇÖZÜMLER

8 MODEL • 2 GÜÇ SEÇENEĞİ • 1,5–3,5 TON

İş akışınıza uygun forklift

RIPPA RF serisi; kompakt depo operasyonlarından ağır hizmet yüklemeye kadar farklı kapasite ihtiyaçlarını dizel ve elektrikli seçeneklerle karşılar.

DİZEL SERİ

RF20 • RF25 • RF35

2.000–3.500 kg

Açık ve yarı açık sahalarda güçlü, sürekli çalışma.

ELEKTRİKLİ SERİ

RF15E • RF20E • RF25E • RF30E • RF35E

1.500–3.500 kg

Kapalı alanlarda sessiz, yerel emisyonsuz çalışma.

KATALOG KAPSAMI

Bu katalog güncel RF karşı ağırlıklı forklift ailesini kapsar. RH35 ve R784 teleskopik ürünler, farklı makine sınıfında oldukları için bu kataloğa dahil edilmemiştir.

Model ve konfigürasyon seçimi; yük ağırlığı, yük merkezi, kaldırma yüksekliği, zemin, koridor genişliği ve çalışma süresi birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır.

Dizel seri karşılaştırması

AÇIK SAHA, UZUN VARDİYA VE AĞIR HİZMET

RF dizel güç hattı

MODEL	KAPASİTE	KALDIRMA	MOTOR	AĞIRLIK	ÖNERİLEN KULLANIM
RF20	2.000 kg	3.000 mm	18,4 kW	~3.400 kg	Kompakt depo, üretim ve yarı açık saha
RF25	2.500 kg	3.000 mm	18,4 kW	~3.650 kg	Orta yük, yoğun lojistik ve dağıtım
RF35	3.500 kg	4.800 mm	39,6 kW	Üretici teyidi	Ağır üretim, yapı malzemesi ve açık saha

GÜÇ VE KAPASİTE SIRALAMASI

01
RF20
2,0 TON **18,4 kW**

02
RF25
2,5 TON **18,4 kW**

03
RF35
3,5 TON **39,6 kW**

NEREDE HANGİ MODEL?

RF20 Manevranın ve kompaktlığın öncelikli olduğu günlük işler.

RF25 Kapasite ile çeviklik arasında dengeli profesyonel çözüm.

RF35 Yüksek kapasite, daha fazla kaldırma erişimi ve ağır hizmet.

Dizel seri; havalandırması uygun açık ve yarı açık çalışma alanlarında, uzun çalışma döngüleri ve yüksek saha dayanımı öncelikli olduğunda konumlandırılır.

SESSİZ, VERİMLİ VE KAPALI ALAN ODAKLI

RF-E elektrikli güç hattı

MODEL	KAPASİTE	AC TAHRİK	AĞIRLIK	GENİŞLİK	KULLANIM SINIFI
RF15E	1.500 kg	3,0 kW	2.600 kg	1.200 mm	Hafif depo / raf
RF20E	2.000 kg	4,0 kW	2.600 kg	1.200 mm	Yoğun depo
RF25E	2.500 kg	5,0 kW	2.870 kg	1.200 mm	Üretim / lojistik
RF30E	3.000 kg	7,5 kW	3.900 kg	1.100 mm	Yüksek kapasite
RF35E	3.500 kg	10,0 kW	4.200 kg	1.100 mm	Elektrikli ağır hizmet

GÜÇ SIRALAMASI • AC TAHRİK

RF15E	RF20E	RF25E	RF30E	RF35E
3,0 kW	4,0 kW	5,0 kW	7,5 kW	10,0 kW

ORTAK ELEKTRİKLİ SERİ VERİLERİ

Batarya 60 V / 75 Ah	Standart kaldırma 3.000 mm	Raf kaldırma 3.900 mm
Seyir hızı 12 km/sa	Tırmanma %10	Dönüş yarıçapı 2.520 mm

Elektrikli seri; düşük gürültü, kapalı alan hava kalitesi ve hassas yük konumlandırmanın öncelikli olduğu depo, üretim, gıda, ilaç ve dağıtım operasyonlarında öne çıkar.

DİZEL

RF20

Kompakt şasi, 2 ton taşıma kapasitesi ve yük algılamalı hidrolik sistem.

ÖNE ÇIKANLAR

- Dar koridorlara uygun kompakt tasarım
- CLSS yük algılamalı hidrolik
- Güçlendirilmiş üst koruma
- Darbe emici operatör koltuğu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç tipi	Dizel	**Emisyon standardı**	Euro 5
Nominal kapasite	2.000 kg	**Çalışma ağırlığı**	Yaklaşık 3.400 kg
Maks. kaldırma yüksekliği	3.000 mm	**Şasi genişliği**	1.180 mm
Maks. çalışma yüksekliği	4.060 mm	**İz genişliği (ön / arka)**	972 / 970 mm
Motor gücü	18,4 kW / 24,7 hp	**Hidrolik sistem**	Yük algılama + değişken pompa

KULLANIM

Depo, perakende dağıtım, üretim tesisi ve yarı açık yükleme sahaları.

Kaynak: RIPPA resmî ürün sayfası

DİZEL

RF25

2,5 ton sınıfında kompakt ölçüler ve verimli günlük malzeme elleçleme.

ÖNE ÇIKANLAR

- Dar alan çalışmasına uygun gövde
- Yük algılamalı hidrolik kontrol
- Kolay servis erişimi
- Kararlı sürüş ve kaldırma yapısı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç tipi	Dizel
Nominal kapasite	2.500 kg
Maks. kaldırma yüksekliği	3.000 mm
Toplam uzunluk	Yaklaşık 2.282 mm
Motor gücü	18,4 kW / 24,7 hp
Emisyon standardı	Euro 5 / EPA Tier 4
Çalışma ağırlığı	Yaklaşık 3.650 kg
İz genişliği (ön / arka)	972 / 970 mm
Hidrolik sistem	Yük algılama + değişken pompa

KULLANIM

Depo lojistiği, üretim, dağıtım merkezi ve açık saha yükleme operasyonları.

Kaynak: RIPPA resmî ürün sayfası

RF35

DİZEL

RF35

3,5 ton ağır hizmet kapasitesi, Euro 5 motor ve güçlendirilmiş taşıyıcı yapı.

ÖNE ÇIKANLAR

- Ağır hizmet tipi güçlendirilmiş şasi
- CLSS yük algılamalı hidrolik
- Yüksek kaldırma erişimi
- Yoğun saha kullanımına uygun yapı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç tipi	Dizel	**Emisyon standardı**	Euro 5
Nominal kapasite	3.500 kg	**Dingil mesafesi**	1.800 mm
Maks. kaldırma yüksekliği	4.800 mm	**İz genişliği (ön / arka)**	1.030 / 992 mm
Motor gücü	39,6 kW / 53,1 hp	**Hidrolik sistem**	CLSS yük algılamalı

KULLANIM

Ağır üretim, lojistik, yapı malzemeleri ve yüksek kapasiteli yükleme işleri.

Kaynak: RIPPA resmî ürün sayfası

ELEKTRİKLİ

RF15E

1,5 ton kapasite, sessiz çalışma ve kompakt kapalı alan manevrası.

ÖNE ÇIKANLAR

- Bakım gerektirmeyen batarya
- Hidrolik direksiyon
- Dolgu lastikler
- Ağır hizmet çelik şasi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç tipi	Elektrikli	**Gövde genişliği**	1.200 mm
Nominal kapasite	1.500 kg	**Dingil mesafesi**	1.480 mm
Raf kaldırma yüksekliği	3.900 mm	**Dönüş yarıçapı**	2.520 mm
Standart kaldırma	3.000 mm	**Seyir / tırmanma**	12 km/sa / %10
Yük merkezi	500 mm	**Batarya**	60 V / 75 Ah
Toplam ağırlık	2.600 kg	**Tahrik motoru**	3.000 W AC

KULLANIM

Kapalı depo, lojistik merkezi, üretim ve yüksek raflı depolama.

Kaynak: RIPPA resmî ürün sayfası

RF20E

ELEKTRİKLİ

RF20E

2 ton kapasiteyi 1.200 mm gövde genişliğiyle birleştiren çevik elektrikli çözüm.

ÖNE ÇIKANLAR

- Sessiz ve emisyonsuz yerel çalışma
- Kompakt gövde
- Dar alan manevrası
- Depo raf istiflemeye uygun yapı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç tipi	Elektrikli	Gövde genişliği	1.200 mm
Nominal kapasite	2.000 kg	Dingil mesafesi	1.580 mm
Raf kaldırma yüksekliği	3.900 mm	Dönüş yarıçapı	2.520 mm
Standart kaldırma	3.000 mm	Seyir / tırmanma	12 km/sa / %10
Yük merkezi	500 mm	Batarya	60 V / 75 Ah
Toplam ağırlık	2.600 kg	Tahrik motoru	4.000 W AC

KULLANIM

Yoğun depo, üretim tesisi, dağıtım merkezi ve düşük gürültülü operasyonlar.

Kaynak: RIPPA resmî ürün sayfası

ELEKTRİKLİ

RF25E

2,5 ton taşıma kapasitesi, tam AC sürüş ve ergonomik operatör alanı.

ÖNE ÇIKANLAR

- Tam AC sürüş sistemi
- Kaymaz geniş giriş basamağı
- Açık ve ferah operatör alanı
- Optimize edilmiş ağırlık merkezi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç tipi	Elektrikli	**Gövde genişliği**	1.200 mm
Nominal kapasite	2.500 kg	**Dingil mesafesi**	1.580 mm
Raf kaldırma yüksekliği	3.900 mm	**Dönüş yarıçapı**	2.520 mm
Standart kaldırma	3.000 mm	**Seyir / tırmanma**	12 km/sa / %10
Yük merkezi	500 mm	**Batarya**	60 V / 75 Ah
Toplam ağırlık	2.870 kg	**Tahrik motoru**	5.000 W AC

KULLANIM

Fabrika, depo, dar alan lojistiği ve hava kalitesinin önemli olduğu tesisler.

Kaynak: RIPPA resmî ürün sayfası

ELEKTRİKLİ

RF30E

3 ton kapasite, tam AC teknoloji ve güçlendirilmiş gövde yapısı.

ÖNE ÇIKANLAR

- Tam AC sürüş ve hidrolik motor
- Bakım gerektirmeyen batarya tasarımı
- Hız sınırlama ve kesme valfi
- LED ikaz ve geniş açılı ayna

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç tipi	Elektrikli	**Gövde genişliği**	1.100 mm
Nominal kapasite	3.000 kg	**Dingil mesafesi**	1.580 mm
Raf kaldırma yüksekliği	3.900 mm	**Dönüş yarıçapı**	2.520 mm
Standart kaldırma	3.000 mm	**Seyir / tırmanma**	12 km/sa / %10
Yük merkezi	500 mm	**Batarya**	60 V / 75 Ah
Toplam ağırlık	3.900 kg	**Tahrik motoru**	7.500 W AC

KULLANIM

Gıda, ilaç, depo lojistiği ve sık yük transferi yapılan endüstriyel alanlar.

Kaynak: RIPPA resmî ürün sayfası

RF35E

ELEKTRİKLİ

RF35E

3,5 ton ağır hizmet kapasitesi ve 10 kW AC motorla güçlü elektrikli performans.

ÖNE ÇIKANLAR

- Ağır hizmet kapasitesi
- Dolgu kauçuk lastikler
- Bakım gerektirmeyen batarya
- Tek parça çelik arka aks

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç tipi	Elektrikli	**Gövde genişliği**	1.100 mm
Nominal kapasite	3.500 kg	**Dingil mesafesi**	1.580 mm
Raf kaldırma yüksekliği	3.900 mm	**Dönüş yarıçapı**	2.520 mm
Standart kaldırma	3.000 mm	**Seyir / tırmanma**	12 km/sa / %10
Yük merkezi	500 mm	**Batarya**	60 V / 75 Ah
Toplam ağırlık	4.200 kg	**Tahrik motoru**	10.000 W AC

KULLANIM

Ağır depo, imalat, lojistik ve yüksek taşıma kapasiteli kapalı saha işleri.

Kaynak: RIPPA resmî ürün sayfası

ORİJİNAL RIPPA ÜRÜN GALERİLERİNDE GÖSTERİLEN ÇÖZÜMLER

Forklifti işe göre yapılandırın

Doğru ön ekipman; yük tipi, mast yapısı ve çalışma döngüsüne göre seçilir.

STANDART ÇATAL

Paletli yüklerin temel kaldırma ve taşıma çözümü.

YANA KAYDIRMA

Forklift gövdesini hareket ettirmeden hassas yatay konumlama.

YANA KAYDIRMA + ÇATAL KONUMLANDIRMA

Farklı palet ve yük genişliklerine göre çatal aralığı ayarı.

360° DÖNDÜRÜCÜ

Uygun yük ve aparatlarla kontrollü döndürme uygulamaları.

KOVA

Uygun konfigürasyonda dökme malzeme taşıma ve boşaltma.

UYUMLULUK NOTU

Ataşman, mast, hidrolik bağlantı ve kalan taşıma kapasitesi model bazında sipariş öncesi yazılı olarak teyit edilmelidir.

SATIŞ, TESLİMAT VE KULLANIM SÜRECİNİ NETLEŞTİREN DOKÜMANLAR

Makineyle birlikte düzenlenmesi önerilir

Aşağıdaki liste bir uygunluk veya teslim taahhüdü değil, profesyonel satış dosyasında bulunması önerilen kontrol setidir. Makine ve ülke gerekliliklerine göre belge kapsamı değişebilir.

01
Model teknik föyü
Sipariş edilen model ve seçilen konfigürasyonun teknik özeti.

02
Uygunluk belgeleri
Makineye ait geçerli sertifika ve uygunluk dokümanlarının teyidi.

03
Garanti koşulları
Kapsam, süre, istisnalar ve başvuru yönteminin yazılı açıklaması.

04
Teslimat kontrol formu
Seri numarası, saat, ekipman ve fiziksel durumun karşılıklı kaydı.

05
Kullanım ve güvenlik dokümanı
Operatör kontrolleri, yük diyagramı ve güvenli kullanım bilgileri.

06
Periyodik bakım planı
Saat bazlı bakım aralıkları, sarf malzemeleri ve kontrol noktaları.

07
Ataşman uygunluk teyidi
Ataşman ağırlığı, kapasite etkisi ve hidrolik/mekanik uyumluluk.

08
Servis ve iletişim kartı
Teknik destek, yedek parça ve acil iletişim kanalları.

Özyurtlar satış dosyasında belge adları, kapsamı ve teslim durumu makine seri numarasıyla ilişkilendirilerek arşivlenebilir.

SAHA VERİSİNDEN DOĞRU KONFİGÜRASYONA

Altı kritik seçim başlığı

01

Yük

Maksimum ağırlık, palet ölçüsü ve yük merkezi

02

Yükseklik

Raf seviyesi, kapalı mast ve serbest kaldırma ihtiyacı

03

Alan

Koridor, kapı, dönüş ve tavan ölçüleri

04

Zemin

İç/dış saha, eğim, yüzey ve lastik gereksinimi

05

Enerji

Vardiya süresi, şarj altyapısı veya dizel kullanım planı

06

Ataşman

Side-shift, fork-positioner ve özel yük ekipmanları

Güvenli kapasite seçimi yalnızca tonajla yapılmaz. Yük merkezi ve kaldırma yüksekliği arttıkça gerçek kapasite değişebilir; üretici yük diyagramı esas alınmalıdır.

40 YILI AŞKIN TECRÜBEYLE

Satıştan sonra da yanınızdayız

01

İhtiyaç analizi

Yük, saha ve vardiya koşullarına göre doğru model eşleştirmesi.

02

Konfigürasyon planı

Mast, çatal, lastik ve opsiyonların çalışma koşuluna göre netleştirilmesi.

03

Teslimat öncesi kontrol

Temel fonksiyonlar, sıvılar, bağlantılar ve güvenlik ekipmanlarının kontrolü.

04

Kullanım yönlendirmesi

Günlük kontrol, güvenli kullanım ve periyodik bakım noktalarının aktarılması.

05

Parça ve teknik destek

İş sürekliliğine odaklı satış sonrası iletişim ve destek.

RIPPA TÜRKİYE

Özyurtlar İnşaat Malzemeleri

40 yılı aşkın tecrübeyle makine ve ekipman çözümleri.

MERKEZ

Sanayi Mah., Malazgirt Cd. No:20
Güngören / İstanbul

SHOWROOM

Çakmaklı Hadımköy Yolu Cd. No:43
Büyükçekmece / İstanbul

İLETİŞİM

Ana cep telefonu + WhatsApp 0542 346 13 18

Sabit hat 0 212 554 71 72

E-posta ozyurtlar@gmail.com

rippaturkiye.com • rippaturkey.com

ozyurtlarinsaat.com.tr

ÜRÜNLERİ İNCELEYİN

rippaturkiye.com

SOSYAL MEDYA

YouTube	Rippa Türkiye
TikTok	@ozyurtlarinsaat
Instagram	@rippaturkey
Instagram	@ozyurtlarinsaatmalzemeleri

Teknik bilgiler üreticinin resmî internet sayfalarından derlenmiştir. Üretici, ürünleri ve özellikleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Güncel konfigürasyon ve uygunluk için satış temsilcinizden yazılı teyit alınız.

© 2026 Özyurtlar • RIPPA Türkiye